


Luftdichte Hohlwanddose



Quickbox ECON® 3x1

- Unverzichtbar im Minergiebau
- Für Plattenstärke 7 - 35 mm
- Werkzeuglose luftdichte Rohreinführungen
- Nachträgliche Installation möglich
- Extrem robuste Konstruktion
- für Geräteschrauben Ø 3 mm
- max. Anzugsdrehmoment 0.5 Nm



Artikel-Nr.:	9298-21.03
E-Nummer	372631309
EAN:	7611614244686
Kombination	3x1
Fräsloch Ø	83 mm
Länge	205 mm
Breite	83 mm
Tiefe	65 mm
Rohreinführungen M20	8
Versand	5

Bei der Leicht- oder Hohlwandbauweise wird eine diffusionshemmende Dampfbremssfolie auf der warmen Seite der Dämmung eingezogen. Hier ist darauf zu achten, die Folie durch Einsatz luftdichter Hohlwanddosen unbeschädigt zu erhalten.

- Die erste luftdichte Hohlwanddose der Schweiz
- Werkzeuglose luftdichte Rohreinführungen
- Äussere Bauform wie Quickbox Standard
- Luftdichtigkeit durch Blower-Door Gutachten belegt
- Fertige Kombinationen bis 3x1 ab Werk lieferbar

Nicht geeignet für folgende Modelle:
Prestige von Feller Edizio Due

