



VKF Anerkennung Nr. 26831

Inhaber /-in
AGRO AG
Korbackerweg 7
5502 Hunzenschwil
Schweiz

Hersteller /-in
Kaiser GmbH & Co. KG
58579 Schalksmühle
Germany

Gruppe 291 - Diverse Bauteile
Produkt QUICKBOX MAXI HWD 90 CH

Beschreibung Hohlwanddose zum Einbau in nichttragende Leichtbauwände.
Kombinationen ein- bis sechsfach mit angrenzender Dämmung.
Kombinationen ein- und dreifach ohne angrenzende Dämmung.

Anwendung Einbau in LBW bis EI 90
Anwendung siehe Folgeseiten

Unterlagen MPA NRW, Erwitte: Prüfbericht '210006865' (03.09.2015), Gutachterliche Stellungnahme '210006981-GS-03' (17.07.2017), Gutachterliche Stellungnahme '232000886-GS-02' (15.02.2023); SIPIZ, Olten: Gutachten 'GU 200 001 2023-001' (14.11.2023); Hersteller: System-Beschreibung 'SB_AGRO_26831_V2.1_231130' (30.11.2023)

Prüfbestimmungen EN 1364-1, EN 1366-3

Beurteilung Feuerwiderstandsklasse siehe Anwendung

Gültigkeitsdauer 31.12.2026
Ausstellungsdatum 21.12.2023
Ersetzt Dokument vom 07.09.2023

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Daniel Eising



Direkter Anwendungsbereich

Keine weiteren Anwendungen möglich.

Erweiterter Anwendungsbereich

Der erweiterte Anwendungsbereich richtet sich nach folgendem Dokument:

Gutachterliche Stellungnahme MPA Erwitte Nr. 210006981-GS-03 vom 17.07.2017

- Hohlwanddosen in diversen Farben gemäss Gutachten

Gutachterliche Stellungnahme MPA Erwitte Nr. 232000886-GS-02 vom 15.02.2023

- Alternative PC/ABS Granulate und Farbatches

Gutachten, SIPIZ AG, Olten, Nr. GU 200 001 2023-001 vom 14.11.2023

- Einbau in nichttragende Holzständerwände:
Einbau und Aufbau Wand EI 30 gemäss Ziffer 5.1.1
Einbau und Aufbau Wand EI 60 gemäss Ziffer 5.1.2
Einbau und Aufbau Wand EI 90 gemäss Ziffer 5.1.3



VKF Anerkennung Nr. 26846

Inhaber /-in

AGRO AG
Korbackerweg 7
5502 Hunzenschwil
Schweiz

Hersteller /-in

Kaiser GmbH & Co. KG
58579 Schalksmühle
Germany

Gruppe

291 - Diverse Bauteile

Produkt

QUICKBOX MAXI HWD 90 CH

Beschreibung

Hohlwanddose zum Einbau in nichttragende Leichtbauwände.
Kombinationen ein- bis sechsfach mit und ohne angrenzender Dämmung.

Anwendung

Einbau in LBW bis EI 60
Anwendung siehe Folgeseiten

Unterlagen

MPA NRW, Erwitte: Prüfbericht '210006865' (03.09.2015), Gutachterliche Stellungnahme '210006981-GS-03' (17.07.2017), Gutachterliche Stellungnahme '232000886-GS-02' (15.02.2023); SIPIZ, Olten: Gutachten 'GU 200 001 2023-001' (14.11.2023); Hersteller: System-Beschreibung 'SB_AGRO_26846_V1.1_240202' (02.02.2024)

Prüfbestimmungen

EN 1364-1, EN 1366-3

Beurteilung

Feuerwiderstandsklasse siehe Anwendung

Gültigkeitsdauer

31.12.2026

Ausstellungsdatum

29.02.2024

Ersetzt Dokument vom

03.11.2021

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Daniel Eising



Direkter Anwendungsbereich

Keine weiteren Anwendungen möglich.

Erweiterter Anwendungsbereich

Der erweiterte Anwendungsbereich richtet sich nach folgendem Dokument:

Gutachterliche Stellungnahme MPA Erwitte Nr. 210006981-GS-03 vom 17.07.2017

- Hohlwanddosen in diversen Farben gemäss Gutachten

Gutachterliche Stellungnahme MPA Erwitte Nr. 232000886-GS-02 vom 15.02.2023

- Alternative PC/ABS Granulate und Farbatches

Gutachten, SIPIZ AG, Olten, Nr. GU 200 001 2023-001 vom 14.11.2023

- Einbau in nichttragende Holzständerwände:
Einbau und Aufbau Wand EI 30 gemäss Ziffer 5.1.1
Einbau und Aufbau Wand EI 60 gemäss Ziffer 5.1.2